



ATLAS

İÇ AYDINLATMA -YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE-ÇERÇEVE : Alüminyum Enjeksiyon
DİFÜZÖR: Yüksek geçirgenlikli opal difüzör
BOYA: Elektrostatik toz boya

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTİK: Simetrik
IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: 60,-90°
UGR DERECESİ: UGR<19
CRI: >80
RENK BIN DEĞERİ: McAdams <3

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 100-200W
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,95
IŞIK KAYNAĞI: Midpower Led
KABLO: Halojen free
GİRİŞ VOLTAJİ 220-240 V AC /50 60 Hz
LED SÜRÜCÜ: >100.000 saat OSRAM/TRIDONIC
ORTAM SICAKLIĞI -20°C/ +50°C
LED: L80> 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

DALI
CRI>90
Gövde rengi seçenekleri
Acil aydınlatma
Sensör
2700K-6500K

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	AXBXH	KG
DKO1034400	100W	4000K	>80	Ø 34	2,8
DKO1034650	100W	6500K	>80	Ø 34	2,8
DKO1534400	150W	4000K	>80	Ø 34	2,8
DKO1534650	150W	6500K	>80	Ø 34	2,8
DKO2034400	200W	4000K	>80	Ø 34	2,8
DKO2034650	200W	6500K	>80	Ø 34	2,8

MONTAJ TİPİ

Sarkıt
Busbar
Tava Montajı

05359427695

0212 5765658

info@dekaled.com