



CLARA

DIŞ AYDINLATMA - ÇEVRE AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon Kasa
DİFÜZÖR: Temperli Cam
REFLEKTÖR : Akrilik Optik Lens
BOYA : Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTİK: Asimetrik
RENK BİN DEĞERİ: McAdams ≤ 3
IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: 120°
UGR DERECEŚİ: UGR ≤ 25
CRI: ≥ 80

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 65-100W
GÜÇ FAKTÖRÜ: $> 0,95$
IŞIK KAYNAĞI : SMD Midpower Led
KABLO: Kauçuk Kablo
GİRİŞ VOLTAJİ: 220-240 V AC /50 60 Hz
LED SÜRÜCÜ: >50.000 saat OSRAM/TRIDONIC
ORTAM SICAKLIĞI: -20°C/ +50°C
LED : L80 > 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

-DALI
-Tunable White
-2700K ~ 6500K
-Farklı RAL Renkleri Seçenekleri
-Class-I Koruma Sınıfı
-1-10V DIM
-Acil Aydınlatma Ünitesi
-CRI > 90
-Plug-in Connector
-AC-DC Beslenme (MBS)

MONTAJ TİPİ

Boru Aparatlı

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	AxBxH (cm)	AĞIRLIK (kg)
DKO6560300	65W	3000K	>80	21x50x5.5	7.7
DKO6560400	65W	4000K	>80	21x50x5.5	7.7
DKO6560650	65W	6500K	>80	21x50x5.5	7.7
DKO1020300	100W	3000K	>80	21x50x5.5	7.7
DKO1020400	100W	4000K	>80	21x50x5.5	7.7
DKO1020650	100W	6500K	>80	21x50x5.5	7.7

05359427695
0212 5765658
info@dekaled.com