



ORION

İÇ AYDINLATMA -ETANJ AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE-ÇERÇEVE : CO-EX Ekstrüzyon PC profili
DİFÜZÖR: PC opal difüzör
YAN KAPAK: PC Enjeksiyon

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTİK: Simetrik
RENK BIN DEĞERİ: McAdams <3
IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: 120°
UGR DERECEİ: UGR<22
CRI: >80

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 17-40W
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,95
IŞIK KAYNAĞI: Midpower Led
KABLO: Halojen free
GİRİŞ VOLTAJ: 220-240 V AC /50 60 Hz
LED SÜRÜCÜ: >100.000 saat OSRAM/TRIDONIC
ORTAM SICAKLIĞI: -20°C/ +50°C
LED: L80> 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER


DALI
CRI>90
Acil aydınlatma Modülü
Sensör
2700K-6500K
Class II koruma sınıfı

MONTAJ TİPİ

Sıva Üstü

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	AxBxH (cm)	AĞIRLIK (kg)
DKO1760300	17W	3000K	>80	4.2x60x6	0.35
DKO1760400	17W	4000K	>80	4.2x60x6	0.35
DKO2060600	20W	6000K	>80	4.2x60x6	0.35
DKO4020300	40W	3000K	>80	4.2x120x6	0.70
DKO4020400	40W	4000K	>80	4.2x120x6	0.70
DKO4020600	40W	6000K	>80	4.2x120x6	0.70



05359427695
0212 5765658
info@dekaled.com