




STARLINE

İÇ AYDINLATMA - LİNEER AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE-ÇERÇEVE : Ekstrüzyon Alüminyum profili
DİFÜZÖR: Yüksek Geçirgenli Opal Difüzör
YAN KAPAK: Enjeksiyon Kapak

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTİK: Simetrik
RENK BIN DEĞERİ: McAdams <3
IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: 120°
UGR DERECEİ: UGR<22
CRI: >80

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 20-40W
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,95
IŞIK KAYNAĞI: Midpower Led
KABLO: Halojen free
GİRİŞ VOLTAJİ: 220-240 V AC /50 60 Hz
LED SÜRÜCÜ: >100.000 saat OSRAM/TRIDONIC
ORTAM SICAKLIĞI: -20°C/ +50°C
LED: L80> 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

DALI
CRI>90
Acil aydınlatma Modülü
Sensör
2700K-6500K
Class II koruma sınıfı

MONTAJ TİPİ

Sıva Üstü
Sarkit

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	AxBxH (cm)	AĞIRLIK (kg)
DKO2060300	20W	3000K	>80	5x60x7	0.5
DKO2060400	20W	4000K	>80	5x60x7	0.5
DKO2060600	20W	6000K	>80	5x60x7	0.5
DKO3612300	36W	3000K	>80	5x120x7	1
DKO3612400	36W	4000K	>80	5x120x7	1
DKO3612600	36W	6000K	>80	5x120x7	1