



EASY

İÇ AYDINLATMA - DOWNLIGHT AYDINLATMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE-ÇERÇEVE : Alüminyum Enjeksiyon
DİFİZÖR: Yüksek geçirgenlikli opal difüzör
BOYA: Elektrostatik toz boya

OPTİK ÖZELLİKLER

OPTİK: PMMA Difüzör
IŞIK ÇIKIŞ AÇISI: 120°
UGR DERECEİ: UGR<19
CRI: >80
RENK BIN DEĞERİ: McAdams <3

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

GÜÇ: 10-30W
GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,95
IŞIK KAYNAĞI Midpower Led
KABLO Halojen free
GİRİŞ VOLTAJ 220-240 V AC /50 60 Hz
LED SÜRÜCÜ: >50.000 saat OSRAM/TRIDONIC
ORTAM SICAKLIĞI -20°C/ +50°C
LED: L80> 80.000 Saat (OSRAM LED)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

DALI
CRI>90
Gövde rengi seçenekleri
Acil aydınlatma
Sensör
2700K-6500K

MONTAJ TİPİ

CLIP IN
TAŞYÜNÜ
ALÇIPAN

SİPARİŞ TABLOSU

SİPARİŞ KODU	W	CCT	CRI	Ø (inç)	AĞIRLIK (kg)
EASY1004400	10W	4000K	>80	4	0,15
EASY1004600	10W	6000K	>80	4	0,15
EASY1806400	18W	4000K	>80	6	0,3
EASY1806500	18W	6000K	>80	6	0,3
EASY3008400	30W	4000K	>80	8	0,4
EASY3008600	30W	6000K	>80	8	0,4